

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 4386

Наименование продукта **Смазочно-охлаждающая жидкость CF-621**  
**IEFELE:**

ТУ: № 0258-006-09184616-2016

№ партии: П-00076

Объем выпущенной партии: Бочка 180кг.-15шт, куб 1000кг-1шт.

Дата выпуска партии: 30.04.2025 г.

Дата выдачи сертификата: 01.05.2025 г.

ДС ЕАЭС № RU Д-RU.PA04.B.63269/23 до 13.06.2026 г. включительно



Химико-технологическая лаборатория (для внутреннего пользования и определения качества продукции, в рамках действующего законодательства, не требующая аккредитации).

| Показатель                        | Метод испытаний                                                                                                                                                                     | Ед. изм.                                              | Норма по ТР ТС  | Значение по ТУ                                  | Значение факт          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Внешний вид (консистенция)        | Визуально                                                                                                                                                                           | —                                                     | Не определяется | Жидкость однородная                             | Жидкость однородная    |
| Цвет                              | Визуально                                                                                                                                                                           | —                                                     | Не определяется | От прозрачно-желтоватого до прозрачно-янтарного | Цвет светло-коричневый |
| Запах                             | Органолептический                                                                                                                                                                   | —                                                     | Не определяется | От слабого до характерного                      | Слабовыраженный        |
| Плотность при 20 °С,              | ГОСТ 3900                                                                                                                                                                           | г/см <sup>3</sup>                                     | Не определяется | 0,67...1,35                                     | 1,043                  |
| Кинематическая вязкость при 40 °С | ГОСТ 33                                                                                                                                                                             | мм <sup>2</sup> /с                                    | Не определяется | 1...1500                                        | 42,7                   |
| Водородный показатель (рН)        | ГОСТ 33581                                                                                                                                                                          | —                                                     | Не определяется | 6...10                                          | 9,7                    |
| Хранить при температуре:          |                                                                                                                                                                                     | от +5°С до + 30°С градусов. (ГОСТ 1510)               |                 |                                                 |                        |
| Гарантийный срок хранения:        |                                                                                                                                                                                     | 12 месяцев от даты производства (указан на упаковке). |                 |                                                 |                        |
| Заключение:                       | Продукт соответствует ТУ № 0258-006-09184616-2016 и Техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012 |                                                       |                 |                                                 |                        |

Начальник производственного участка:



Начальник ОТК

Ковалев А.А.

Редина Е.В.