

**IEFELE**

ООО «ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская 22, стр. 1,  
офис 515/1, пом. 2 ИНН 7709900413 ПАО «Сбербанк России»  
г. Москва БИК 044525225 К/с 30101810400000000225  
Р/с 40702810038000010276 Тел.: +7 (495) 785-91-71



**Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-**  
**RU.АД11.В.12204/20 до 05.07.2023 г. включительно**

Химико-технологическая лаборатория (для внутреннего пользования и определения качества продукции, в рамках действующего законодательства, не требующая аккредитации).

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1912**

Наименование продукта: EFELE MO-843

Белое медицинское масло универсального применения, обладает малой летучестью и предназначено для применения как при возможном случайном, так и при прямом неизбежном контакте с пищевыми продуктами.

ТУ: № 2257-004-09184616-2016

№ партии: 53

Объем выпущенной партии: ведро 5 литров – 20 шт., ведро 20 литров – 20 шт.

Дата выпуска партии: 02.06.2022 г.

| Стандарт  | Показатель                                       | Ед. изм. | Норма по ТРТС   | Значение по ТУ      | Значение факт       |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| —         | Внешний вид (консистенция)                       | —        | Не определяется | Бесцветная жидкость | Бесцветная жидкость |
| —         | Базовое масло                                    | —        | Не определяется | Белое Минеральное   | Белое Минеральное   |
| —         | Диапазон рабочих температур                      | °C       | Не определяется | -10 ... +120        | -10 ... +120        |
| DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C | мм²/с    | Не определяется | 58-72               | 68                  |
| —         | Температура застывания, не менее                 | °C       | Не определяется | -15                 | -15                 |

|           |                                            |       |                 |      |             |
|-----------|--------------------------------------------|-------|-----------------|------|-------------|
| —         | Температура вспышки в открытом тигле       | °C    | >135            | >135 | 225         |
| DIN 51757 | Плотность при 25 °C                        | г/см³ | Не определяется | 0,87 | 0,87        |
| —         | Содержание мех. примесей, % масс, не более | °C    | 0,03            | 0,03 | Отсутствуют |

Хранить при температуре от +5°C до + 30°C градусов. (ГОСТ 1510)

Гарантийный срок хранения: 48 месяцев от даты производства (указан на упаковке).

Заключение: Продукт соответствует ТУ № 2257-004-09184616-2016 и Техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС 030/2012.

Начальник лаборатории

Инженер - химик



Сергеев А.В.

Кузьминов Г.С.

Дата выдачи паспорта: 03.06.2022 г.